

WGR - 00#减速机润滑脂

1. 化学品和公司标识

产品的鉴定物质

供应商

应急电话

传真

WGR - 00#减速机润滑脂

锐先（上海）化学品有限公司 上海市松江区九亭工业园区120号

+ 021 3411 0771

+ 021 3411 0771

2. 成分组成

成份

烃类油

稠化剂

抗磨、抗氧等添加剂

CAS #

-

-

-

比例

40.0 - 65.0%

25.0 - 40.0%

1.0 - 5.0%

3. 危险性概述

欧盟标准分类

-

GB 13690-92常用危险化学品的分类

不属于

物理/化学危害

可燃的

该物料会释放蒸气形成可燃性混合气体，蒸气积聚若被点燃会闪火或爆炸。

该物质积聚的静电可能导致放电起火

健康危害

有害：若误吞会对肺造成损害。

蒸气可导致嗜睡和头昏眼花

可能会刺激眼、鼻、喉及肺。

可能会引起中枢神经系统抑郁

环境危害

对水生生物有毒害性，可能对水生环境造成长期不良影响。

燃爆危险

本品可燃

4.急救措施

吸入	使用合适的呼吸防护装置，立即将有关患者转移，若患者停止呼吸，要进行人工呼吸，保持休息状态，及时进行医护。
皮肤接触	用肥皂和水清洗接触的地方 脱掉被污染的衣服;受污染的衣服洗后可再穿。
眼睛接触	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗;寻求医疗援助。
误食	本产品有可能对肺部造成严重损害，如肺炎，应马上就医，如呕吐，应持续把头保持在大腿以下并观察有否呼吸困难。

5.消防措施

灭火器	使用泡沫，干化学试剂（干粉），或者二氧化碳（CO2）灭火。
危害性燃烧产物	碳化物、氢化物、水
闪点	未列明
灭火步骤	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

6.意外溢出处理措施

	高温下溢出的物质，避免明火、火星，或自然火源，如果没有危险，就尽可能制止再溢出。用拖把或可吸水的物质将溢出的部分放入适当容器中再作处理。 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
少量泄漏	用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。
大量泄漏	构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

7.操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具 灌装时应注意流速（不超过 3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。
储存注意事项	储存于阴凉、通风仓间内。 远离火种、热源。仓内温度不宜超过 50℃。防止阳光直射。保持容器密封。 应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 罐储时要有防火防爆技术措施;露天贮罐夏季要有降温措施。

8.暴露控制及个人防护

工艺控制	生产过程密闭，全面通风;提供安全淋浴和洗眼设备。
吸入	呼吸系统防护 一般不需要特殊防护，但工作环境的空气浓度超过一般情况，可应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
个人防护	身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。
其它	工作现场严禁吸烟

9.物理及化学性质

产品状态	乳白色均匀膏状
外观及气味	轻微油脂气味
比重 25 °C ， g/cm³	0.933
滴点 °C	240
锥入度	00#
闪点 °C （基础油）	>200
溶解性	不溶于水，可与有机溶剂混溶

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

15.规章条例信息

欧盟标准分类	可燃物 刺激性：该产品的分类是根据全部或者部分的试验数据进行的。
欧盟标签	符号: F, Xn
危险特性	R65；有害：若误吞会造成肺部损伤。 R67;蒸气可导致嗜睡和头昏眼花
安全建议	S43;万一发生火灾，使用泡沫、干化学制剂(干粉)或者二氧化碳 S9; 将容器置于通风良好处 S16; 远离火源 ---- 请勿吸烟 S33; 采取静电预防措施 S36/37; 穿戴合适的防护衣和手套 S57: 使用适当容器避免环境污染 S60; 该材料及其容器必须按危险废物处理 S62; 误食后勿催吐：立即就医并出示该容器或其标识。



"苛刻条件下的润滑保护"

此物质安全资料之内容取自于本公司认为可靠之来源。然而，关于这些信息内容的提供，本公司并未附带任何保证、表述及暗示。对于本产品的操作、贮存、利用和处置所使用的方法所处的环境已超过本公司认知范围，基于此原因及其它未列明之原因，对基于本产品或与本产品有关的任何操作、贮存、利用和处置所造成的损失、损害以及费用的上升，本公司不承担责任，并于此免责声明。

此物质安全资料为此产品准备，并只能用于本产品，当此产品被用于其它产品作为其组分时，不能适用此物质安全资料。