

ECO 62电触点润滑油

产品特征

采用低粘度合成润滑剂，适合用于低接触压力的触点以及不会迁移的应用。

性能特点

- 出色的抵抗恶劣环境能力，有效保护触点免受腐蚀。
- 在低温环境下表现卓越，可在-55°C的条件下使用。
- 产生低且稳定的毫伏降和接触电阻，确保触点可靠性。
- 与多种塑料兼容性良好

典型数据

项目	典型数据	实验方法
外观	透明液体	ASTM D1500
闪点@°C	> 220	ASTM D92
密度@20°C, g/ml	0.85	ASTM D1298
运动粘度@40°C, mm²/s	23	ASTM D445
腐蚀@T2铜片, 150°C, 4h	合格	ASTM D4048
腐蚀@银片, 100°C, 3h	合格	ASTM D4048
磨斑直径@四球法, mm	2.886	ASTM D4172
最大无卡咬负荷@四球法, kgf	125	ASTM D2783

典型数据为平均值，仅供参考，具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化。


推荐应用

- 适用于低接触压力的触点以及不会迁移的应用，例如：电刷、轴承、插头、按钮开关及继电器等。
- 适用于润滑滑环和滑盘触点的润滑
- 使用温度范围：-55 ~ 130°C

产品储存

- 存放在室内或遮挡物下，以避免雨水或潮湿空气侵入；禁止室外存放。
- 防止包装物的外标签被侵蚀。当外标签破损不能确认品名时，不建议继续使用。
- 产品不应储存在超过 60°C或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。
- 在20°C以下阴凉环境下未开封保存，自生产日期起，保质期为60个月。

包装规格



使用限制

- 产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。
- 应注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。
- 本产品未被测试或陈述为适合医用或药用。

“

苛刻条件下的润滑保护”