

THM 33导热膏

1.化学品和公司标识

产品的鉴定物质

供应商

应急电话

传真

THM 33导热膏

锐先（上海）化学品有限公司 上海市松江区九亭工业园区120号

+ 021 3411 0771

+ 021 3411 0771

2.成分组成

成份

有机硅烷改性氧化锌

CAS #

-

比例

15.0% - 36.0%

3.危险性概述

欧盟标准分类

-

GB 13690-92常用危险化学品的分类

不属于

物理/化学危害

可燃的

该物料会释放蒸气形成可燃性混合气体，蒸气积聚若被点燃会闪火或爆炸。

该物质积聚的静电可能导致放电起火

健康危害

有害：若误吞会对肺造成损害。

蒸气可导致嗜睡和头昏眼花

可能会刺激眼、鼻、喉及肺。

可能会引起中枢神经系统抑郁

环境危害

对水生生物有毒害性，可能对水生环境造成长期不良影响。

燃爆危险

本品可燃

4.急救措施

吸入	使用合适的呼吸防护装置，立即将有关患者转移，若患者停止呼吸，要进行人工呼吸，保持休息状态，及时进行医护。
皮肤接触	用肥皂和水清洗接触的地方 脱掉被污染的衣服;受污染的衣服洗后可再穿。
眼睛接触	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗;寻求医疗援助。
误食	本产品有可能对肺部造成严重损害，如肺炎，应马上就医，如呕吐，应持续把头保持在大腿以下并观察有否呼吸困难。

5.消防措施

灭火器	使用泡沫，水，干粉或者二氧化碳（CO2）灭火。
危害性燃烧产物	硅氧化物、金属氧化物、甲醛、碳氧化物
闪点	未列明
灭火步骤	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

6.意外溢出处理措施

	高温下溢出的物质，避免明火、火星，或自然火源，如果没有危险，就尽可能制止再溢出。用拖把或可吸水的物质将溢出的部分放入适当容器中再作处理。 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
少量泄漏	用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。
大量泄漏	构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

7.操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具 灌装时应注意流速（不超过 3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。
储存注意事项	储存于阴凉、通风仓间内。 远离火种、热源。仓内温度不宜超过 50℃。防止阳光直射。保持容器密封。 应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 罐储时要有防火防爆技术措施;露天贮罐夏季要有降温措施。

8.暴露控制及个人防护

工艺控制	生产过程密闭，全面通风;提供安全淋浴和洗眼设备。
吸入	呼吸系统防护 一般不需要特殊防护，但工作环境的空气浓度超过一般情况，可应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
个人防护	身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。
其它	工作现场严禁吸烟

9.物理及化学性质

产品状态	蓝色膏状
外观及气味	轻微油脂气味
比重 25 °C ， g/cm³	3.5
pH	不适用
水溶性	无数据
闪点 °C	>200°C（闭口闪点）
蒸汽压	不适用
蒸发率	不适用

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

运输途中应防积曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

15.规章条例信息

欧盟标准分类	可燃物 刺激性：该产品的分类是根据全部或者部分的试验数据进行的。
欧盟标签	符号: F, Xn
危险特性	R65；有害：若误吞会造成肺部损伤。 R67;蒸气可导致嗜睡和头昏眼花
安全建议	S43;万一发生火灾，使用泡沫、干化学制剂(干粉)或者二氧化碳 S9; 将容器置于通风良好处 S16; 远离火源 ---- 请勿吸烟 S33; 采取静电预防措施 S36/37; 穿戴合适的防护衣和手套 S57: 使用适当容器避免环境污染 S60; 该材料及其容器必须按危险废物处理 S62; 误食后勿催吐：立即就医并出示该容器或其标识。

“

苛刻条件下的润滑保护”